

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜVRheinland®

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

**Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Klappenbeschlag / flap fitting
FREEspace mini pto Typ B, C, D, E**

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111239886

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60156634 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE21KAPO 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

15.06.2026

Geprüft nach Tested acc. to

2 PfG Q1701/07.13

DIN EN 15828/01.11

Datum Date 16.06.2021

Zertifizierungsstelle Certification Body

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Flap Competence Center Kft.
Hengersor u. 30
1184 Budapest
Hungary

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010--DE21KAPO 001

15.06.2026

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag / Fitting

Klappenbeschlag / flap fitting
FREEspace mini pto Typ B, C, D, E

Anforderungen nach DIN EN 15828 Prüfstufe 3 und
2 PfG Q1701 erfüllt;
40.000 Zyklen Dauerhaltbarkeit nachgewiesen;
werkzeuglose Frontmontage;
mit mechanischer Öffnungsunterstützung

Requirements acc. to DIN EN 15828 level 3 and
2 PfG Q1701 fulfilled;
40.000 cycles durability tested;
toolless front-assembly;
additional push to open function