

LGA - Qualitäts - Zertifikat TÜV Rheinland®

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Auszugsführung
Actro 5 D für Holzschubkasten

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 111239695

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60156563 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

DE2114AW 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

30.05.2026

Geprüft nach Tested acc. to
2 PfG Q2218/03.12

Datum Date 31.05.2021

Zertifizierungsstelle Certification Body

K.-H. Heider



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--DE2114AW 001	30.05.2026	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Beschlag / Auszug

Auszugsführung
Actro 5 D für Holzschubkasten

Anwendungsbereich: Küchen-, Bad- und Wohnmöbel im privaten
und gewerblichen Bereich

Qualitätsmerkmale:

Festigkeit und Funktionalität:	2 PfG Q2218, DIN EN 15338
Sicherheit:	Level 3
Dauerhaltbarkeit:	DIN EN 14749:2016-06
Prüflast:	60.000 Zyklen
Abmessungen Prüfschubkasten	bis zu 70 kg
Auszugslänge:	500 mm
Einbaubreite:	869 mm
Lichte Zargenhöhe:	96 mm
Gebrauchseigenschaften:	Werkzeuglose Montage/Demontage des Schubkastens auf den Auszugführungen durch Zinkdruckguss Verbindungselement unterhalb des Schubkastenbodens, laufruhiges Öffnen und Schließen mit gedämpfem Selbsteinzug
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung

ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/page 1 - 1

Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. *Certificate No.*

LI 60156563

Blatt *Page*

0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum *Date of Issue*

0010 -- DE2114AW 001

31.05.2021

Auszugsführung Actro 5D für Holzschubkasten

Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

Nennlänge / Schubkasten- länge NL mm	Bestell-Nr. / Belastungsklasse						VE
	XS (10 kg)	Preis €	L (40 kg)	Preis €	XL (70 kg)	Preis €	
250	9 257 054		9 257 085				1 GN
270	9 257 055		9 257 086				1 GN
300	9 257 056		9 257 087				1 GN
320	9 257 057		9 257 088				1 GN
350	9 257 058		9 257 089				1 GN
380			9 257 090				1 GN
400			9 257 091				1 GN
420			9 257 092				1 GN
450			9 257 093		9 257 121		1 GN
480			9 257 094				1 GN
500			9 257 095		9 257 123		1 GN
520			9 257 096		9 257 124		1 GN
550			9 257 097		9 257 125		1 GN
580					9 257 126		1 GN
600			9 268 684		9 257 127		1 GN
650					9 257 128		1 GN
700					9 257 129		1 GN
750					9 257 130		1 GN

Zertifizierungsstelle *Certification body*

K-H. Heider
K-H. Heider

