

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

**Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Auszugsdämpfer "SoftSTOPPpro für DISPENSA VVS"
als kompakte, optional einsetzbare Baugruppe**

Prüfzeichen Test Mark



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60084725 0002


Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21196094 004

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 15338/06.10
2 PfG Q2218/03.12

Datum Date 21.01.2014

Zertifizierungsstelle Certification Body


Dipl.-Ing. (FH) B. Heinz

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010--21196094 004

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag

Auszugsdämpfer "SoftSTOPPpro für DISPENSA VVS"
als kompakte, optional einsetzbare Baugruppe

1

Anwendungsbereich:
Zusatzdämpfer für Vollauszugsystem "Dispensa VVS"

Qualitätsmerkmale

Festigkeit und Anforderungen nach DIN EN 15338
Funktionalität: Level 3 und 2 PfG-Q 2218
Dauerhaltbarkeit: 60.000 Zyklen
Prüflast: 1.200 N (120 kg)
Dynamische
Belastbarkeit: DIN EN 14749
Gebrauchseigen- Hoher Bedienkomfort durch Dämpfung
schaften: in Öffnungs- und Endlage
Qualitätssicherung: Fremd- und Eigenüberwachung

1