

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

Genehmigungsinhaber
License Holder

**Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

**Vollauszugbeschlag "Dispensa VVS-x" mit integriertem
Selbsteinzug und Dämpfungssystem "SoftStoppPlus" und
"Synchromatic" sowie "Click-Fixx" Montage**

Prüfzeichen Test Mark



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60084727 0001


Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

21196094 001

Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 15338/06.10
2 PfG Q2218/03.12

Datum Date 18.04.2013

Zertifizierungsstelle Certification Body


Dipl.-Ing. (FH) B. Heinz



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Kesseböhmer Beschlagsysteme
GmbH & Co. KG
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference

0010--21196094 001

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Beschlag

Vollauszugbeschlag "Dispensa VVS-x" mit integriertem
Selbsteinzug und Dämpfungssystem "SoftStoppPlus" und
"Synchromatic" sowie "Click-Fixx" Montage

6

Anwendungsbereich: Küche, Bad, Schlafraum

Qualitätsmerkmale

Festigkeit und	Anforderungen nach DIN EN 15338
Funktionalität:	Prüfstufe 3 und 2 PfG-Q 2218
Dauerhaltbarkeit:	60.000 Zyklen
Systemlast:	1.200 N (120 kg)
Dynamische	
Belastbarkeit:	DIN EN 14749
Sicherheit:	Formgebung und Funktion sicherheitsgerecht
Gebrauchseigen- schaften:	ergonomisch funktionelle Gestaltung, hoher Bedienkomfort durch integrierte Dämpfung, werkzeuglose Montage
Qualitätssicherung:	Fremd- und Eigenüberwachung

(Ersetzt Zertifikat Nr. 1557)